



1) resilient suitable for $\varnothing 7.44 -0.1$

impedance 50 Ohm

inner conductor copper alloy /silver-plated

insulation FEP

sealing silicon-rubber

other metal parts stainless steel

standards IEC 339 50-22-3, CECC 22150
MIL RS 225

set of screws consisting of: 3x hexagon screw M6x30 DIN931
3x washer 6.4 DIN125
3x spring washer 6 DIN127
3x hexagon nut M6 DIN934

modifications reserved!

CAD

Ind.	Anzahl	Änd.-Nr.	Tag	Name	Tag	Name	Bezeichnung: COUPLING ELEMENT 7/8" EIA (50Ω) WITH SEALING AND SCREW SET	
e	represent and dimens.				Bearbeitet	10.04.96	Landinger	
	correct. acc. to IEC	18.03.99	Wu		Geprüft			
d	Darstellung berichtigt	10.04.96	La		Gesehen			
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. Urheberrechtsgesetz; Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (BGB)					 Spinner GmbH Elektrotechnische Fabrik Erzgießereistraße 33 D-80335 München		Zeichnungs-Nr.: 91 17 15-0E	Maßstab 2:1
							Ersatz für: 911715-0E Ind.: -	Vst. von: